

## BETEK CRYSTAL

### توضیحات محصول

رنگ داخلی دکوراتیو بر پایه آب، بافت شنی و براق.

### روش اجرا

اطمینان حاصل کنید که سطح کار صاف، محکم، خشک و استوار باشد. با خمیر بتونه داخلی Betek سطح کار را یکنواخت و صاف کنید. ۲۴ ساعت پس از اجرای خمیر بتونه داخلی بتک با کاغذ سنباده سطح کار را کاملاً صاف کنید. گرد و غبار را با استفاده از یک پارچه مرطوب کاملاً تمیز کنید و با استفاده از رول پرایمر لوکس بتک را روی سطح بتونه کاری شده اعمال نمایید. برای آماده سازی سطوح با بافت ضعیف و پر گرد و غبار هرگز از گچ استفاده نکنید. لبه های سطح کار را با نوار چسب بچسبانید. با استفاده از یک برس برش رنگ پلاستیکی با موهای نرم مناسب، روش مربوطه را برای الگوی انتخاب شده اعمال کنید. الگوهای مختلف ممکن است با روش های کاربردی مختلف به دست آید. بتک کریستال آماده استفاده است و محصول نباید رقیق شود.

### گزینه های اجرای کریستال BETEK

**الگوی مورب کریستال بتک، الگوی خط عمودی، الگوی خط افقی:** با استفاده از یک قلم موی مخصوص اجرای متریال دکوراتیو متریال کریستال بتک را بصورت خطوط موازی به دنبال یکدیگر و از گوشه بالا اجرا کنید. پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه، سطح را با ابزار مخصوص به شکل طرح نهایی الگو دهید.

**الگوی مخلوط کریستال بتک:** متریال کریستال بتک را توسط قلم مو به شکل ضربدر، علامت مثبت یا نیم دایره از گوشه بالایی سطح کار اعمال کنید. پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه، سطح را با ابزار مخصوص تمیز، نرم و پهن به شکل طرح نهایی الگو دهید.

### رقیق کردن

آماده استفاده- محصول را قبل از اجرا به خوبی مخلوط کنید

**زمان خشک شدن (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، ۶۵٪ RH):**

خشک شدن در حد تماس: ۳۰ دقیقه

اجرای لایه دوم: ۴ تا ۶ ساعت

خشک شدن نهایی: ۲۴ ساعت

### مصرف

بسته به نوع سطح و میزان قدرت جذب بین ۴/۵ تا ۶۱۲ متر مربع را در هر لیتر می توان برای یک لایه پوشش داد.  
یک نمونه کنترل شده برای تخمین مقدار مصرف دقیق انجام دهید.

### نگهداری در انبار

قابل نگهداری به مدت ۳ سال در بسته بندی باز نشده در محیطی خنک و خشک و محافظت شده در برابر یخ زدگی و نور مستقیم خورشید. بسته بندی را بلافاصله پس از استفاده به صورت کاملاً محکم و بدون هوا ببندید.

### بسته بندی:

۲/۵ لیتر