

## BETEK ROYAL SATIN

### توضیحات محصول

رنگ تزئینی با ظاهر مرواریدی و پایه آب با پایه رزین اکریلیک.

### سطوح قابل اجرا

سطح بتونه کاری شده برای اجرای بتک رویال ساتین ضروری است. پوشش‌های رنگ‌شده قدیمی، منسوجات شیشه‌ای و کاغذ دیواری باید در صورت امکان جدا شوند. سطح باید با خمیر داخلی BETEK بتونه کاری شود.

### روش اجرا

تمام سطوحی که بتک رویال ساتین بر روی آن اعمال می‌شود باید صاف، سخت، خشک و تمیز برای باشد تا به خوبی با هم ادغام شوند. سطح باید حتماً با خمیر بتونه داخلی BETEK بتونه کاری شود. سپس Betek Royal Satin با یک رول پوشیده از پرهای ریز اعمال می‌شود. پس از خشک شدن لایه اول، لایه دوم بتک رویال ساتین را با رول اشاره شده روی سطح اعمال کرده و در حالی که خیس است، با رول مخصوص رویال ساتین بتک الگو داده می‌شود. اجرا باید بین ۱۰ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد انجام شود. در صورت انتخاب رنگ خارج از رنگ‌های کاتالوگ این محصول، احتمال تفاوت در تناژ رنگ وجود دارد. توصیه می‌شود در چنین مواردی نمونه کار قبل از اجرا انجام گیرد.

### مشخصات فنی رنگ:

امکان انتخاب از چارت رنگ Betek Royal Satin.

براقیت: ۶۰ درجه:  $5 \pm 37$  براق

چگالی:  $0.05 \pm 1.1$  گرم در میلی لیتر

### رقیق کردن

آماده استفاده

زمان خشک شدن (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، ۶۵٪ ساعت):

خشک شدن در حد تماس: ۴۵ دقیقه

خشک شدن نهایی: ۲۴ ساعت

**مصرف**

بسته به نوع سطح و میزان قدرت جذب بین ۸ تا ۱۲ متر مربع را در هر لیتر می توان برای یک لایه پوشش داد. یک نمونه کنترل شده برای تخمین مقدار مصرف دقیق انجام دهید.

**نگهداری در انبار**

قابل نگهداری به مدت ۳ سال در بسته بندی باز نشده در محیطی خنک و خشک و محافظت شده در برابر یخ زدگی و نور مستقیم خورشید. بسته بندی را بلافاصله پس از استفاده به صورت کاملاً محکم و بدون هوا ببندید.

**بسته بندی:**

۲/۵ لیتر

**موارد پرخطر:**

H317 ، ممکن است باعث خارش آلرژیک شود