

BETEK PARQUET FILLING VARNISH

لاک پرکننده بر پایه سلولز که سریع خشک می شود.

حوزه های کاربرد

لاک پرکننده پارکت که بر روی انواع سطوح MDF، نئوپان، چوب حجیم و سطوح روکش الواری استفاده می شود تا سوراخ ها را پر کرده و سطح صافی را برای روکش آماده کند، لایه ای ضخیم، بادوام و با سنباده زنی آسان روی سطح ایجاد می کند.

رقیق سازی

با تینر سلولزی BETEK به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رقیق شود

روش اجرا

توسط قلم مو ، رول یا اسپری اعمال نمایید. در دو تا سه لایه نازک اجرا شود و بین هر لایه ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید.

زمان خشک کردن و سنباده زدن (۲۰ درجه سانتیگراد)

خشک شدن در حد تماس: ۱۰-۱۵ دقیقه.

خشک شدن در حد سنباده زنی: ۲ ساعت.

نقطه جوش: $23 >$ درجه سانتی گراد

مصرف

۸ تا ۱۰ متر مربع در هر لیتر برای یک لایه اجرا. پیش از اجرا نمونه جهت تعیین میزان مصرف اجرا شود.

نگهداری در انبار

در مکان خنک و با تهویه و دور از نور مستقیم نگهداری شود. در صورت باز نشدن درب، به مدت ۱ سال قابل نگهداری است.

بسته بندی:

۱۲.۵ لیتر ، ۲.۵ لیتر