

سفید براق اکریلیک سوپر ۱+۲

مشخصات:

- دوجزبی
- پایه اکریلیک
- ظاهر براق
- مقاوم در برابر زردگرایی

اطلاعات فنی:

$1.22 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

36 ± 5 (20°C DIN4)

$13-15$ (20°C DIN4)

$64 \pm 1\%$

۴ ساعت

• ویسکوزیته در زمان بسته بندی:

• ویسکوزیته در زمان مصرف:

• میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:

• ژل تایم

درصد ترکیب:

حجمی (پیمانه دار)	وزنی	
۱۰۰	۱۰۰	سفید براق
۳۵	۵۰	هارونی
۴۰	۴۰	تینر

موارد مهم قبل از استفاده:

قابل اجرا بر روی آسترهای اکریلیک.. قبل از مصرف ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید. سپس اعمال نمایید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , 40%-70% RH

مقدار قابل اعمال: $300-350 \text{ g/m}^2$

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۲۰ دقیقه

پوشش زنی: ۷۲ ساعت

چیدمان روی هم: ۹۶ ساعت

پوشش دهی:

هر کیلوگرم از سفید براق اکریلیک سوپر ۱+۲ برای ۲ تا ۳ لایه، ۱۰ تا ۱۲ متر مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.